

EIKI EIP-4200



Eigenschaften

Filterloses Design für besonders wartungsarmen Betrieb

QuickGo-Funktion - dank einer selbstständig abkühlenden Projektionslampe ist der Projektor unmittelbar nach Präsentationsende transportbereit

6-Segmentfarbrad für eine natürliche und flimmerfreie Farbdarstellung

Automated-Signal-Detection

Integrierte LAN-Funktion zur Steuerung

E-Mail-Alarm-Funktion zur direkten Benachrichtigung bei Störungen des Projektorbetriebs

2 integrierte 5 Watt Lautsprecher, besonders praktisch für Präsentationen in Räumen ohne spezielle Medienausstattung (z.B. Klassenzimmer oder kleine Besprechungsräume)

Vertikale Keystone-Korrektur

5 verschiedene Bildeinstellungsmöglichkeiten (Standard, Presentation, Movie, Game, sRGB)

LifelikeColourBoost-Funktion zur Darstellung von mehr als 1 Milliarde Farben

Progressive-Scan verspricht höchste Bildqualität

Sofortstart-Funktion - der Projektor gibt das Projektionsbild direkt nach dem Start ohne Zeitverzögerung wieder

Hohes Kontrastverhältnis von 2.500 : 1

Dynamische Rauschunterdrückung

Lupenfunktion zur gezielten Vergrößerung von Bildinhalten

Easy-Lamp-Replacement

Projektor ist über PIN-Code sperrbar

HDTV kompatibel



Technische Daten	EIP-4200
Projektortyp	DLP™ (1) -Video / Datenprojektor
Technologie	0,7" DDR DLP™-Technologie
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	4.200 Lumen (71% im ECO-Mode)
Kontrastverhältnis	2.500 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	95%
Projektionslampe	330 Watt DC
Lampenlebensdauer	3.000 h ECO-Mode / 2.000 h Normal-Mode
Objektiv	f= 21 - 24,2 mm; F= 2,5 - 2,7; man. Zoom / Fokus; Verhältnis: 1,48 - 1,70 : 1
Bilddiagonale	1,02 - 12,7 m
Keystone-Korrektur	digital: ± 40° vertikal
Grafikstandard	XGA, SVGA, VGA, MAC ((SXGA / WXGA komprimiert) / (UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ komprimiert und nur analog))
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i/p, 1080i, 1035i, 720p, 576i/p, 540p, 480i/p kompatibel
Eingänge	1 x DVI-I (HDCP kompatibel) (RGB analog und digital) 1 x D-Sub 15-pin (RGB analog, Komponenten) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo) 1 x Mini Din 4-pin (S-Video) 1 x RCA (Komposit) 2 x RCA Audio (R / L mono) 1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel) 1 x RJ45 (LAN) 1 x USB (Typ B)
Ausgänge	1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	408 Watt Normal-Mode / 306 Watt ECO-Mode; Standby: 10,8 Watt Normal-Mode / 4,4 Watt ECO-Mode
Lüftergeräusche	30 dBA ECO-Mode / 37 dBA Normal-Mode
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 ~ 110 kHz, V-Sync 45 ~ 85 Hz, Dot-Clock 12-170 MHz
Maße (H x B x T)	100 x 400 x 335 mm
Gewicht	5,8 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung (CD-Rom), Quick-Guide, IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Computerkabel (RGB), Kabel (3 RCA auf D-Sub 15-pin), Netzkabel, Objektivabdeckung.
Garantie	Projektor: 3 Jahre Bring-in oder 6.000 Betriebsstunden

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Ihr autorisierter EIKI Fachhändler

