

EIKI LC-XT5



EIKI
EVENT
LINE

Lichtmaschine!



EIKI
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.



15.000 LUMEN

So hell wie noch nie!

- **15.000 Lumen Lichtleistung**
- **Extrem hohes Kontrastverhältnis von 2.000 : 1** – beeindrucken Sie Ihr Publikum mit bisher allein dem DLP™-Bereich vorbehaltenen Schwarzwerten!
- **Vertikale und horizontale Lensshiftfunktion**
- **Digitale vertikale und horizontale Keystone-Korrektur**
- **Verlängerte Lebensdauer der optischen Einheit** dank neuer anorganischer LCD-Panels
- Intelligentes **4-Lampensystem**
- **LifelikeColourBoost-Funktion** zur Darstellung von mehr als 1 Milliarde Farben
- **3D-Rauschunterdrückung**
- **8 interne Testbildsignale** zur optimalen Bildjustierung
- **RS-232 Kontrollfunktion**
- **ProjectorID-Funktion** – über die RS232 Schnittstelle des LC-XT5 können mit einem einzigen Steuerungsgerät bis zu 999 weitere LC-XT5 individuell gesteuert werden
- **Intelligente Schärfe-Optimierung** für maximale Schärfe und ein Optimum an natürlicher Bildarstellung
- **Auto-Fan-Control**
- **DVI-Eingang** mit HDCP-Decoder
- **Colour-Management-Funktion**
- **Easy-Click-Lenssystem**
- **11 optionale Wechselobjektive**
- **8 optional erhältliche Anschlussboards**

EIKI-Anschlussboards LC-XT5

Typ	Bild	Ton	Kontrolle
AH-72003	DVI (HDCP-kompatibel)	2 x RCA	1 x Mini DIN 8-pin
AH-72004	DVI (HDCP-kompatibel)/1 x D-Sub 15-pin	-	-
AH-72015	5 x BNC	2 x RCA	1 x Mini DIN 8-pin
AH-72031	1 x D-Sub 15-pin	2 x RCA	1 x Mini DIN 8-pin
AH-72142	-	-	1 x RJ45, 1 x D-Sub 9-pin
AH-72162	3 x BNC	-	-
AH-72181	DVI (HDCP-kompatibel)	-	2 x D-Sub 9-pin
AH-72511	5 x BNC/1 x Mini DIN 4-pin	-	-

EIKI-Objektive LC-XT5

Typ	Brennweite	rel. Öffnung	Projektionsverhältnis	Lenzshift	Zoom/Fokus	Gewicht
AH-32021	f=30 mm	2,6	0,82 : 1	1 : 1	manuell	3,1 kg
AH-21012	f=44,7 mm	2,5	1,22 : 1	8 : 1 - 1 : 8	manuell	5,8 kg
AH-32601	f=45,2 - 57,4 mm	2,3 - 2,8	1,24 - 1,57 : 1	8 : 1 - 1 : 8	elektrisch	3,0 kg
AH-21202	f=52,2 - 67,9 mm	2,5 - 3,0	1,43 - 1,86 : 1	8 : 1 - 1 : 8	elektrisch	2,2 kg
AH-32401	f=58 - 76 mm	1,7 - 2,3	1,59 - 2,08 : 1	8 : 1 - 1 : 8	elektrisch	2,8 kg
AH-21102	f=75,7 - 97,5 mm	2,0 - 2,3	2,07 - 2,67 : 1	10 : 0 - 0 : 10	elektrisch	1,9 kg
AH-22051	f=97 - 131 mm	1,7 - 2,7	2,65 - 3,58 : 1	1 : 8 - 8 : 1	elektrisch	3,7 kg
AH-21022	f=124,5 - 161,8 mm	2,0 - 2,6	3,40 - 4,42 : 1	8 : 1 - 1 : 8	elektrisch	1,9 kg
AH-21091	f=158 - 221 mm	2,0 - 2,8	4,32 - 6,04 : 1	8 : 1 - 1 : 8	elektrisch	3,1 kg
AH-32581	f=224 - 325 mm	2,2 - 2,5	6,12 - 8,89 : 1	8 : 1 - 1 : 8	manuell	7,3 kg
AH-21032	f=253,2 mm	2,0	6,92 : 1	8 : 1 - 1 : 8	manuell	3,8 kg

www.eiki.de

IPPI GmbH
 Professionelle Video- und Medientechnik
 Geretsrieder Straße 10 a
 81379 München
 Telefon: 089 785898-0
 Telefax: 089 785898-16

Ihr EIKI Fachhändler

Modell	LC-XT5
Projektortyp	XGA-LCD-Video- / Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 1,8" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	15.000 Lumen
Kontrastverhältnis	2.000 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	90 %
Projektionslampe	4 x 330 Watt NSHA
Objektiv	wird ohne Objektiv geliefert
Bilddiagonale	1,02 - 15,24 m
Lenzshift	10 : 0 - 0 : 10 oder 8 : 1 - 1 : 8 vertikal 3 : 2 - 2 : 3 horizontal (objektivabhängig)
Keystone-Korrektur	± 40° vertikal, ± 20° R/L
Anzahl der Farben	1,07 Mrd.
Grafikstandard	XGA, VGA, SVGA, MAC (WXGA, SXGA, SXGA (+) und UXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i und 720p kompatibel
Eingänge	
Eingang 1	1 x DVI-D (HDCP-kompatibel) 1 x D-Sub 15-pin (RGB analog)
Eingang 2	5 x BNC (RGBHV / Video / Y, Cb / Pb, Cr / Pr) 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)
Eingang 3	optional, diverse Einschubboards sind erhältlich
Eingang 4	optional, diverse Einschubboards sind erhältlich
Weitere Eingänge	1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel) 1 x 3,5 mm Mini Jack (Fernbedienung) 1 x USB Typ B
Weitere Ausgänge	1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel)
Stromversorgung	200 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	1.700 Watt
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 - 120 kHz V-Sync 48 - 120 Hz Dot-Clock 230 MHz
Maße (H x B x T)	252 x 581 x 816 mm
Gewicht	36,5 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung und Quick-Manual (CD-ROM), Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), Real-Colour-Management-Pro-Software (CD-ROM), IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Fernbedienungskabel, Netzkabel, 2x Lens-Attachment, 3x Light-Block-Plate.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produktion dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelt Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
 Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
 Telefon 0 61 26/93 71-0
 Telefax 0 61 26/93 71-11
 E-Mail info@eiki.de