

EIKI LC-WS250



Eigenschaften

Ultraweitwinkel-Projektor (0,53:1) - Ideal für Projektionen mit geringem Projektionsabstand

HDMI Anschluss mit HDCP

Integrierte LAN-Funktion zur Steuerung

Integrierter 10 Watt Lautsprecher, besonders praktisch für Präsentationen in Räumen ohne spezielle Medianausstattung (z.B. Klassenzimmer oder kleine Besprechungsräume)

Lampenlebensdauer von bis zu 4.000 Stunden im ECO-Mode

QuickGo-Funktion - der Projektor ist dank einer selbstständig abkühlenden Projektionslampe unmittelbar nach Präsentationsende transportbereit

Automated-Signal-Detection

Mit vorkonfiguriertem Blackboard- und Colour-Board-Modus zur sekundenschnellen Farbanpassung an verschiedenfarbige Projektionsflächen (z.B. grüne Schultafeln oder colorierte Wände)

Projektor ist über PIN-Code oder Benutzerlogo-PIN-Code sperrbar

Optimierte Menüführung führt auch technisch nicht versierte Anwender schnell und problemlos ans gewünschte Ziel

Umweltfreundlicher Energiesparmodus (ECO-Mode)

HDTV-kompatibel für brillante Videoübertragungen

Auto-PC-Adjust

Progressive-Scan verspricht höchste Bildqualität

Clog-Detect – eine automatische Anzeige von Luftfilterverschmutzungen

Neue Anti-Theft-Wire-Protection - spezielle Vorrichtung mit integriertem Stahlstift zur Sicherung des Projektors



Technische Daten	LC-WS250
Projektortyp	WXGA-LCD-Video- / Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 0,59" Poli-Si-TFT-LCD-Panels mit Micro Lens
Auflösung	WXGA (1.280 x 800) (16:10)
Lichtleistung	2.500 Lumen (80% im ECO-Mode)
Kontrastverhältnis	500 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	80%
Projektionslampe	230 Watt NSHA
Lampenlebensdauer	4.000 h ECO-Mode / 3.000 h Normal-Mode
Objektiv	f= 6,68 mm; F= 1,8, Manual Fokus; Verhältnis: 0,53 : 1
Objektiv offset	10 : -1,68
Bilddiagonale	1,52 - 2,79 m
Keystone-Korrektur	digital: ± 20° vertikal
Grafikstandard	WXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC (SXGA+, SXGA, WXGA+, WSXGA+; WUXGA, UXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i / 50, 1080i / 60, 1035i, 720p, 575i/p und 480i/p kompatibel
Eingänge	1 x HDMI (digital mit HDCP) (V1.3 mit Deep color) 1 x D-Sub 15-pin (RGB analog, Komponenten, Scart RGB) 1 x D-Sub 15-pin (RGB analog oder Monitor out) 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 1 x RCA (Video)
Audio IN	1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo) 2 x RCA (R / L)
Weitere Eingänge	1 x RJ45 (LAN) 1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel)
Ausgänge	1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog, siehe Eingänge) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo, variabel)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	316 Watt Normal-Mode / 217 Watt ECO-Mode; Standby: 7,9 Watt Normal-Mode / 0,78 Watt ECO-Mode
Lüftergeräusche	29 dBA ECO-Mode / 36 dBA Normal-Mode
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 ~ 100 kHz, V-Sync 50 ~ 100 Hz, Dot-Clock 140 MHz
Maße (H x B x T)	135,9 x 350 x 382 mm
Gewicht	4,7 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung (CD-Rom), Quick-Guide, Network Manager (CD-Rom), IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Computerkabel (D-Sub 15-pin - D-Sub 15-pin), Netzkabel, PIN-Code-Label, Objektivabdeckung.
Garantie	Projektor: 3 Jahre Bring-in oder 6.000 Betriebsstunden

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Ihr autorisierter EIKI Fachhändler

